

سماسازان

بررسے و خرید آنلاين محصولات سرمايشے و گرمايشے



www.samasazan.com

کاتالوگ پکیج دیواری سری کامفورت

شواژکار





پکیج شوفاژ دیواری هوشمند کامفورت



COMFORT WALL HUNG BOILER

نصب
رایگان

۲۴ ماه
گارانتی

۶ ماه
ضمانت
تعویض

شوفاژکار، گرم ماندگار





پکیج شوفاژ دیواری هوشمند کامفورت

ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری هوشمند شوفاژ کار - مدل کامفورت

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر با دکمه‌های لمسی
- راندمان حرارتی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته‌ترین استانداردهای بین‌المللی
- دارای سیستم‌های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی، ضد گریز پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب‌یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی به شماره ۷۶۸۲۲۷۳۹۵۵

مشخصات فنی

40FH2	32FH2	28FH2	24FH2	واحد	شرح آیتم
فن‌دار با محفظه احتراق بسته				---	سیستم خروج گازهای احتراق
۴۰	۳۲	۲۸	۲۴	kW	حداکثر توان ورودی
۳۰ - ۸۰				°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
۳۰ - ۶۰				°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۵ - ۲/۵				bar	محدوده فشار آب مدار گرمایش
۱۰	۸	۶		lit	حجم منبع انبساط
۷		۶		m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۲۰	۱۶	۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$
۰/۳ - ۶				bar	محدوده فشار آب مصرفی
۴۳	۴۰	۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲				inch	اندازه اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴				inch	اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴				inch	اندازه اتصال لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ / ϕ کواکسیال				mm	قطر و نوع دودکش
۱۴۵		۱۲۰		Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt				---	برق ورودی
۸۰۰×۴۶۰×۳۳۰	۷۸۰×۴۳۰×۳۲۰	۷۲۰×۴۰۰×۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
دو مبدل				---	تعداد مبدل دستگاه

شوفاژکار، گرم‌وماندگار

