

ساماسازان

بررسے و خرید آنلاين محصولات سرمايشے و گرمايشے



www.samasazan.com

کاتالوگ نوع اسپلٹ ايران رادياتور





IRG
IRAN RADIATOR
GROUP



کولرهای اسپلیت ایران رادیاتور

۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه سایر قطعات



Power
Saving



Fast Cooling





کولرهای اسپلیت دیواری اینورتر



- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به سیستم محافظت خودکار
- سیستم هوشمند کاهش مصرف برق
- سیستم عیب یابی خودکار
- سیستم اعلام نشتی گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

اسپلیت دیواری اینورتر سری A واقعی (همراه با گاز R410A)

unit	IAC-30CH/XA-I/A	IAC-24CH/XA-I/A	IAC-18CH/XA-I/A	IAC-12CH/XA-I/A	مُدل
Btu/h	24300~30500	20000~25800	13800~18900	7880~12880	سرمایش
Btu/h	23400~30000	19000~25000	14500~19100	6700~12150	گرمایش
Ph,V,Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی
W	1660~2920	1550~2530	1020~1650	630~1220	توان
W	1560~2550	1450~2370	920~1535	400~1030	مصرفی
A	7.8~13.2	7.2~11.8	4.7~7.4	3.1~5.5	جریان
A	6.8~11.3	6.4~10.1	4.1~6.9	1.9~4.8	مصرفی
W/W	3.24	3.28	3.46	3.21	سرمایش
W/W	3.65	3.68	3.72	3.71	گرمایش
m ³ /h	1500	1300	1100	550	هوادهی
dB(A)	54	54	50	42	سطح یونیت داخلی
dB(A)	56	55	55	52	سطح یونیت بیرونی
mm	1175x260x340	1175x260x340	1005x220x315	780x195x250	ابعاد دستگاه
mm	1265x338x415	1265x338x415	1095x300x386	855x275x325	ابعاد کارتن
kg	18.5	18	13	8	وزن خالص
kg	22	21.5	15.5	9.5	وزن کل
mm	905x805x375	905x655x315	905x655x315	700x552x265	ابعاد دستگاه
mm	1060x875x500	1028x705x430	1028x705x430	805x600x325	ابعاد کارتن
kg	53.5	45	42	26	وزن خالص
kg	57.5	49	46	28.5	وزن کل
mm(inch)	9.52(3.8")	9.52(3.8")	6.35(1.4")	6.35(1/4")	لوله مایع
mm(inch)	15.88 (5.8")	15.88(5.8")	12.7(1.2")	9.52(3/8")	لوله گاز
mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
°C	-7~48	-7~48	-7~48	-7~48	دمای کارکرد
-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد





کولرهای اسپلیت معتدل (T1) روتاری



- کم مصرف (گرید انرژی A)
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

اسپلیت دیواری معتدل سری A و AA واقعی (همراه با گاز R401A)

unit	IAC-30CH/XA/A	IAC-24CH/XA/A	IAC-18CH/XA/AA	IAC-12CH/XA/A	مُدل
Btu/h	30680	24500	18300	12250	سرمایش
Btu/h	38850	28150	19400	13820	گرمایش
Ph,V,Hz	220-240hz~50hz	220-240hz~50hz	220-240hz~50hz	220-240hz~50hz	برق مصرفی
W	2800	2220	1557	1070	توان سرمایش
W	3150	2280	1570	1120	مصرفی گرمایش
A	14.8	10.6	6.8	5	جریان سرمایش
A	15.9	11.1	6.9	5.2	مصرفی گرمایش
W/W	3.21	3.23	3.43	3.35	سرمایش
W/W	3.61	3.61	3.62	3.61	گرمایش
m ³ /h	1300	1000	1000	500	هوادهی
dB(A)	58	50	50	42	سطح یونیت داخلی
dB(A)	58	58	57	54	صدای یونیت بیرونی
mm	1175x260x340	1005x220x315	1005x220x315	780x195x250	ابعاد دستگاه
mm	1265x338x415	1095x300x386	1095x300x386	855x275x325	ابعاد کارتن
kg	18	13	13	8	وزن داخلی
kg	21.5	15.5	15.5	9.5	وزن کل
mm	905x805x375	905x655x315	905x655x315	700x552x265	ابعاد دستگاه
mm	1060x875x500	1028x705x430	1028x705x430	805x600x325	ابعاد کارتن
kg	58.5	50.5	46.5	28.5	وزن بیرونی
kg	64.5	54.5	50.5	31	وزن کل
mm(inch)	9.52(3.8")	6.35(1.4")	6.35(1.4")	6.35(1/4")	لوله مایع
mm(inch)	15.88(5.8")	15.88(5.8")	12.7(1.2")	9.52(3/8")	لوله های رابط گاز
mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
°C	-7-43	-7-43	-7-43	-7-43	دمای کارکرد
-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد





کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) اسکرال



- مجهز به کمپرسورهای اسکرال GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار بالا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) اسکرال

unit	IAC-36C/XA-TS/A	IAC-30C/XA-TS/AA	IAC-24C/XA-TS/AA	IAC-18C-XA-TS/A	مُدل
Btu/h	36000	30000	24500	18100	سرمایش
Ph,V,Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی
W	2920	2350	1885	1520	توان مصرفی
A	13.3	11.2	9	7.4	سرمایش جریان
W/W	3.22	3.74	3.81	3.48	سرمایش راندمان
m ³ /h	1300	1300	1300	1000	هوادهی
dB(A)	58	58	58	50	سطح یونیت داخلی
dB(A)	62	62	62	58	سطح یونیت بیرونی
mm	1175x260x340	1175x260x340	1175x260x340	1005x220x315	ابعاد دستگاه
mm	1265x338x415	1265x338x415	1265x338x415	1095x300x386	ابعاد کارتن
kg	19	19	18	13	وزن خالص
kg	22.5	22.5	21.5	15.5	وزن کل
mm	905x805x375	905x805x375	905x805x375	905x655x315	ابعاد دستگاه بیرونی
mm	1060x875x500	1060x875x500	1060x875x500	1028x705x430	ابعاد کارتن بیرونی
kg	66	63	62	55	وزن خالص
kg	70	67	66	59	وزن کل
mm(inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	6.35(1/4")	لوله مایع
mm(inch)	19.05(3/4")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	12.7(1/2")	لوله گاز
mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
°C	16~55	16~55	16~55	16~55	دمای کارکرد
-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد





کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) روتاری



- مجهز به کمپرسورهای روتاری GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار بالا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) روتاری

unit	IAC-30CH/XA/A	IAC-24CH/XA-TR/B	IAC-18CH/XA-TR/A	IAC-12CH/XA-TR/A	مُدل
Btu/h	30680	24920	18770	12400	سرمایش
Btu/h	38850	28590	18830	14000	گرمایش
Ph,V,Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی
W	2800	2390	1635	1110	توان سرمایش
w	3150	2450	1520	1200	مصرفی گرمایش
A	14.8	10.9	7.5	5.2	جریان سرمایش
A	15.9	11.5	7.2	5.7	مصرفی گرمایش
W/W	3.21	3.05	3.37	3.27	سرمایش
W/W	3.61	3.42	3.63	3.42	گرمایش
m ³ /h	1300	1000	1000	500	هوادهی
dB(A)	58	50	50	42	یونیت داخلی
dB(A)	58	58	58	55	یونیت بیرونی
mm	1175x260x340	1005x220x315	1005x220x315	780x195x250	ابعاد دستگاه
mm	1265x338x415	1095x300x386	1095x300x386	855x275x325	ابعاد کارتن
kg	18	13	13	8	وزن خالص
kg	21.5	15.5	15.5	9.5	وزن کل
mm	905x805x375	905x655x315	905x655x315	700x552x265	ابعاد دستگاه
mm	1060x875x500	1028x705x430	1028x705x430	805x600x325	ابعاد کارتن
kg	58.5	53	49	33	وزن خالص بیرونی
kg	64.5	57	53	35.5	وزن کل بیرونی
mm(inch)	9.52(3/8")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	لوله مایع
mm(inch)	15.88(5/8")	15.88(5/8")	12.7(1/2")	9.52(3/8")	لوله گاز
mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
°C	-7~52	-7~52	-7~52	-7~52	دمای کارکرد
-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد

