

سماسازان

بررسے و خرید آنلین محصولات سرمایشے و گرمایشے



www.samasazan.com

کاتالوگ پکیج زمینی ایرفو سری SL





کاتالوگ پکیج زمینی ایرفو سری SL



ایرفو. عمل انتخاب مل فن

دانش بیان

پکیج چدنی شفاژ زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس SL



SL
CLASS





ایرفو . عمال انتخاب مل فن

دانش بنیان

پکیج چدنی شوفاژ زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس SL



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی ۲۲۰۰۰ تا ۱۷۱۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- پر قدرت ترین پکیج شوفاژ در ایران
- جایگزین مناسب موتور خانه
- بدون صد (اتمسفریک)
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هوا ساز، فن کویل، داکت اسپلت و...)
- قابلیت نصب فن خروج گاز
- قابلیت نصب مدار گرمایش از کف
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و با دوام
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- احتراق کامل سوخت و حداقل آلایندهی در محیط
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- مناسب برای واحد های مسکونی یا محیط های عمومی با مساحت زیاد (بانک ها، مدارس، بیمارستان ها، استخر ها، ویلا، پنت هاوس و...)
- قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب پکیج به صورت هوشمند بر اساس دمای محیط بیرون
- مجهز به سامانه ضد گداز پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- قابلیت نصب آشناری
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند دیجیتال
- قابلیت اتصال به برگشت آبگرم مصرفی (در صورت بهره گیری از منبع ذخیره آب گرم بهداشتی شرکت ایرفو)

خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

SL
CLASS





60
years of experience

PIONEERS IN HEATING & COOLING

پکیج چدنی شوقاژ زمینی گازسوز (اتمسفریک) کلاس SL

SL960	SL1200	SL1600	SL2020	SL2300	مدل واحد	مشخصات
72 000	90 000	117 000	144 000	171 000	Kcal/hr	ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)
84	105	136	167	200	Kw	
288 000	360 000	468 000	576 000	648 000	Btu/hr	
180-200					mmH2O	فشار گاز شهری (G20)
8.5	11	14	17	20	m3/hr	میزان مصرف گاز طبیعی (گاز شهری)
6.5	8.3	10.8	13.3	15.8	Kg/hr	میزان مصرف گاز مایع
85					°C	حداکثر درجه حرارت آب در گردش
3					bar	حداکثر فشار آب در گردش
9	11	14	17	20	پره	تعداد پره دیگ
220/50					V(AC)/Hz	فرکانس/ولتاژ
180-195			224-294		W	توان برق مصرفی
54					IP	کلاس حفاظت الکتریکی
Ø220					mm	قطر دودکش
765					mm	ارتفاع
960	1120	1340	1590	1850	mm	عرض
580					mm	عمق
211	248	302	360	430	Kg	وزن

توضیحات

برای اماکن وسیع که در جستجوی گرمای مطبوع به دور از مشکلات موتورخانه هستید پکیج های مدل SL با ویژگی های ضریب ایمنی و راندمان حرارتی بالا، بدون صدا و قابلیت نصب در کمترین فضا، بهترین انتخاب است. جهت استفاده تا زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع و ظرفیت حرارتی تا ۷۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت، ایده آل برای واحد های مسکونی یا مساحت زیاد (ویلاد، پنت هاوس و ...) یا محیط های عمومی با مساحت زیاد (بانک ها، مدارس، بیمارستان ها، استخرها و ...) جهت گرمایش و تامین آب گرم آپارتمان ها و ساختمان های مسکونی یا محیط های عمومی از ظرفیت ۷۲۰۰۰ تا ۱۷۱۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت مناسب می باشد. دارای مصرف کم گاز بوده، کاملاً بی صدا می باشد و به دلیل استفاده از دیگ چدنی با سطح حرارتی عالی، دارای راندمان حرارتی بالا و مقاوم در مقابل خوردگی می باشد. استفاده از دیگ چدنی با سطح مقطع عبوری بالا در مدار شوقاژ و عدم حساسیت به آب های با سختی بالا این پکیج ها را از نمونه های مشابه متمایز نموده است. در پکیج های کلاس SL منبع آب گرم مصرفی با توجه به نوع کاربری می بایست بصورت جداگانه سفارش داده شود.

نصب فن خروج گاز و تولید پکیج متناسب با سیستم گرمایش از کف به صورت سفارشی امکان پذیر است.

SL (کلاس) (اتمسفریک) گازسوز (ایر فو) پکیج چدنی

IRO2SL2507

